Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** */ see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Teilegutachten

Expert Opinion on a Component

Nr. / No. 102XT0257-06

Prüfgegenstand / *Subject*	: Rad-/Reifenkombinationen / *Wheel/tyre combinations*
Radtyp / *Wheel-Type*	: siehe 3.1. */ see 3.1.*
Fahrzeug / *Vehicle*	*:* BMW X3 (F25); BMW X4 (F26)
Hersteller / *Manufacturer*	: AC SCHNITZER automobile Technik Neuenhofstr. 160 D-52078 Aachen

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Teilegutachten

Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO
(Arbeitsunterlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder den Prüfingenieur der amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO
bzw. für den amtlich anerkannten Sachverständigen bei Fahrzeugprüfungen gemäß § 21 StVZO)
über die Begutachtung von Rad-/Reifenkombinationen mit geänderten Funktionsmaßen

Expert Opinion on a Component

according to Section 19 Para. 3.4 StVZO
This expert opinion deals with the compliance of the vehicle with the pertinent regulations once components have been properly installed according to Section 19 Para. 3.4 StVZO (Federal German Road Licensing Regulations)
on the testing of wheel/tyre combinations due to alteration of functional dimensions

0. Allgemeines / *General*

Nach erfolgter Umrüstung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug unverzüglich zur Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverständigen/ Prüfer oder Prüfingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau der beschriebenen Umrüstung schriftlich bestätigt hat.
Die o.g. Bestätigung ist mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.
Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Prüfgegenstand bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.
In case a modification has been made to a vehicle, its type approval will remain valid if the vehicle will be promptly presented to an officially appointed expert/tester or test engineer for acceptance according to Section 19.3 StVZO.
The owner of the vehicle is required to carry the above-mentioned confirmation with him/her when driving the vehicle and to present it to authorised persons at their request for inspection.
By attaching this Expert Opinion on a Component to the above-mentioned item tested, the manufacturer confirms the conformity of the test sample with commercially available parts.

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** */ see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

1. Name und Anschrift des Herstellers / *Name and address of the manufacturer*

AC SCHNITZER
automobile Technik
Neuenhofstr. 160
D-52078 Aachen

2. Name und Anschrift des Technischen Dienstes / *Name and address of the Technical Service*

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
TÜV Rheinland Group
Technologiezentrum Verkehrssicherheit / *Technology Centre Traffic Safety*
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile / *Type Approval Vehicles/Vehicles Components*
Am Grauen Stein, 51105 Köln

3. Prüfgegenstand / *Item tested*

3.1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil /
Description of conversion and information about the vehicle component

Art / *Subject*	: einteilige Leichtmetallgußräder (Sonderräder) / *one-piece light alloy wheels (special wheels)*
Radtyp / *Type*	: siehe 3.1. */ see 3.1.*
Zentrierart / *Type of centring*	: durch Aluminium-Adapter mit Mittenzentrierung ∅72,5mm / ∅82mm, siehe Tabelle 3.1. und 3.1.1. / *with light-alloy-adapter with hub centring ∅72,5mm / ∅82mm, see table 3.1. and 3.1.1.* oder mit / *or with* Aluminiumzentrierring ∅72,5mm ∅82mm siehe Tabelle 3.1. und 3.1.2. / *light-alloy centring-ring ∅72,5mm ∅82mm see table 3.1. and 3.1.2.*
Radbefestigungsteile / *Wheel fixing elements*	: Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60°, Gewinde M 14 x 1,25; 10.9 / *Bolts M14 x 1,25; 10.9 with cone seat 60°*
Anzugsmoment in Nm / *Mounting torque*	: 140

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Spurweitenänderung in mm / *Track widen* : bis zu 30 / *up to 30*

Lochkreisdurchmesser in mm / *Bolt hole circle diameter* : 120

Lochzahl / *Number of holes* : 5

Mittenlochdurchmesser in mm / *Centre hole diameter* : ∅82

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
8,5J x 18H2 Achse / *Axle 1* Typ IV	685 / 1998	43	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	36	3611 60 200 / BBS	8,5Jx18H2 ET 43 361160200
8,5J x 18H2 Achse / *Axle 1* Typ IV	685 / 1998	43	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	27	3611 60 200 / BBS	8,5Jx18H2 ET 43 361160200
8,5J x 18H2 Achse / *Axle 2* Typ IV	685 / 1998	43	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	33	3611 60 200 / BBS	8,5Jx18H2 ET 43 361160200
8,5J x 18H2 Achse / *Axle 2* Typ IV	685 / 1998	43	∅72,5 ∅82 d=20mm L=50 mm	23	3611 60 200 / BBS	8,5Jx18H2 ET 43 361160200
8,5J x 19H2 Achse / *Axle 1* Typ IV	700 / 1998	43	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	36	3611 60 300 / ATP	8,5Jx19H2 ET 43 361160300

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
8,5J x 19H2 Achse / *Axle 1* Typ IV	700 / 1998	43	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	27	3611 60 300 / ATP	8,5Jx19H2 ET 43 361160300
8,5J x 19H2 Achse / *Axle 2* Typ IV	700 / 1998	43	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	33	3611 60 300 / ATP	8,5Jx19H2 ET 43 361160300
8,5J x 19H2 Achse / *Axle 1* Achse / *Axle 2* Typ IV	700 / 1998	43	∅72,5 ∅82 d=20mm L=50 mm	23	3611 60 300 / ATP	8,5Jx19H2 ET 43 361160300
8,5J x 19H2 Achse / *Axle 1* Typ IV	675 / 2071	43	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	36	3611 60 300 / Tectran	8,5Jx19H2 ET 43 361160300
8,5J x 19H2 Achse / *Axle 1* Typ IV	675 / 2071	43	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	27	3611 60 300 / Tectran	8,5Jx19H2 ET 43 361160300
8,5J x 19H2 Achse / *Axle 2* Typ IV	675 / 2071	43	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	33	3611 60 300 / Tectran	8,5Jx19H2 ET 43 361160300
8,5J x 19H2 Achse / *Axle 2* Typ IV	675 / 2071	43	∅72,5 ∅82 d=20mm L=50 mm	23	3611 60 300 / Tectran	8,5Jx19H2 ET 43 361160300
9,5J x 19EH2 Achse / *Axle 2* Typ IV	800 / 1975	33	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	33	3611 60 335 / Tectran	9,5Jx19EH2 ET 33 361160335

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
9J x 20EH2 Achse / *Axle 1* Achse / *Axle 2* Typ IV	675 / 2150	42	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	35	3611 60 450 / Tectran	9Jx20EH2 ET 42 361160450
9J x 20EH2 Achse / *Axle 1* Typ IV	675 / 2150	42	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	42	3611 60 450 / Tectran	9Jx20EH2 ET 42 361160450
9J x 20EH2 Achse / *Axle 1* Achse / *Axle 2* Typ IV	675 / 2150	42	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	32	3611 60 450 / Tectran	9Jx20EH2 ET 42 361160450
9J x 20EH2 Achse / *Axle 2* Typ IV	675 / 2150	42	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	26	3611 60 450 / Tectran	9Jx20EH2 ET 42 361160450
10J x 20EH2 Achse / *Axle 2* Typ IV	875 / 2200	50	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	43	3611 60 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 361160460
10J x 20EH2 Achse / *Axle 2* Typ IV	875 / 2200	50	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	40	3611 60 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 361160460
10J x 20EH2 Achse / *Axle 2* Typ IV	875 / 2200	50	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	50	3611 60 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 361160460

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
9J x 20EH2 Achse / *Axle 1* Typ IV	675 / 2150	22	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	22	3611 60 455 / Tectran	9Jx20EH2 ET 22 361160455
9J x 20EH2 Achse / *Axle 2* Typ IV	675 / 2150	22	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	22	3611 60 455 / Tectran	9Jx20EH2 ET 22 361160455
10J x 20EH2 Achse / *Axle 2* Typ IV	875 / 2200	50	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	34	3611 60 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 361160460
9J x 20H2 Achse / *Axle 1* Typ IV (RS)	675 / 2220	22	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	22	3611 60 708 / ATP	9Jx20H2 ET 22 361160708
9J x 20H2 Achse / *Axle 2* Typ IV (RS)	675 / 2220	22	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	22	3611 60 708 / ATP	9Jx20H2 ET 22 361160708
9J x 21H2 Achse / *Axle 1* Typ IV (RS)	650 / 2335	42	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	35	3611 65 800 / ATP	9Jx21H2 ET 42 361165800
9J x 21H2 Achse / *Axle 2* Typ IV (RS)	650 / 2335	42	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	32	3611 65 800 / ATP	9Jx21H2 ET 42 361165800

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
9J x 20H2 Achse / *Axle 1* Typ V Forged Wheels	650 / 2150	22	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	22	3611 60 400 / Fuchs	9Jx20H2 ET 22 361160400
9J x 20H2 Achse / *Axle 2* Typ V Forged Wheels	650 / 2150	22	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	22	3611 60 400 / Fuchs	9Jx20H2 ET 22 361160400
10J x 20H2 Achse / *Axle 2* Typ V Forged Wheels	700 / 2150	33	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	33	3611 60 420 / Fuchs	10Jx20H2 ET 33 361160420
9,5J x 22H2 Achse / *Axle 1* Achse / *Axle 2* Typ V Forged Wheels	750 / 2300	30	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	30	3611 70 350 / Fuchs	9,5Jx22H2 ET 30 361170350
9,5J x 22H2 Achse / *Axle 1* Achse / *Axle 2* Typ V Forged Wheels	750 / 2300	30	∅72,5 ∅82 d=4,5mm L=32 mm	25,5	3611 70 350 / Fuchs	9,5Jx22H2 ET 30 361170350
8,5J x 18H2 Achse / *Axle 1* Typ VI	660 / 2150	43	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	27	3611 60 250 / Enkei	8,5Jx18H2 ET 43 361160250

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
8,5J x 18H2 Achse / *Axle 2* Typ VI	660 / 2150	43	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	33	3611 60 250 / Enkei	8,5Jx18H2 ET 43 361160250
9J x 20H2 Achse / *Axle* 1 Typ VI (RS)	675 / 2150	42	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	35	3611 60 752 / ATP	9Jx20H2 ET 42 361160752
9J x 20H2 Achse / *Axle* 2 Typ VI (RS)	675 / 2150	42	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	32	3611 60 752 / ATP	9Jx20H2 ET 42 361160752
9J x 20H2 Achse / *Axle 1* Typ VI (RS)	675 / 2220	22	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	22	3611 60 758 / ATP	9Jx20H2 ET 22 361160758
9J x 20H2 Achse / *Axle 2* Typ VI (RS)	675 / 2220	22	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	22	3611 60 758 / ATP	9Jx20H2 ET 22 361160758
9,5J x 22H2 Achse / *Axle 1* und / *and* Achse / *Axle 2* Typ VII (RS)	950 / 2330	42	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	35	21077 511 oder / *or* 21077 526 / O.Z.	9,5Jx22H2 ET 42 21077 511 oder / *or* 21077 526
8,5J x 19EH2 Achse / *Axle 1* Typ VIII	675 / 2071	43	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	27	3611 90 300 / Tectran	8,5Jx19EH2 ET 43 361190300

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
8,5J x 19EH2 Achse / *Axle 1* Typ VIII	675 / 2071	43	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	27	3611 90 300 / Tectran	8,5Jx19EH2 ET 43 361190300
8,5J x 19EH2 Achse / *Axle 2* Typ VIII	675 / 2071	43	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	33	3611 90 300 / Tectran	8,5Jx19EH2 ET 43 361190300
8,5J x 19EH2 Achse / *Axle 1* Achse / *Axle 2* Typ VIII	675 / 2071	43	∅72,5 ∅82 d=20mm L=50 mm	23	3611 90 300 / Tectran	8,5Jx19EH2 ET 43 361190300
9,5J x 19EH2 Achse / *Axle 2* Typ VIII	800 / 1975	33	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	33	3611 90 320 / Tectran	9,5Jx19EH2 ET 33 361190320
9J x 21FH Achse / *Axle 1* Typ VIII Rennsport	750 / 2170	42	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	35	3611714508 / 2elle-engineering srl	9Jx21FH ET 42 3611714508
9J x 21FH Achse / *Axle 1* Achse / *Axle 2* Typ VIII Rennsport	750 / 2170	42	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	32	3611714508 / 2elle-engineering srl	9Jx21FH ET 42 3611714508
9J x 21FH Achse / *Axle 2* Typ VIII Rennsport	750 / 2170	42	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	26	3611714508 / 2elle-engineering srl	9Jx21FH ET 42 3611714508

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
10J x 21FH Achse / *Axle 2* Typ VIII Rennsport	875 / 2250	42	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	42	3611714608 / 2elle-engineering srl	10Jx21FH ET 42 3611714608
10J x 21FH Achse / *Axle 2* Typ VIII Rennsport	875 / 2250	42	∅72,5 ∅82 d=4,5mm L=32 mm	37,5	3611714608 / 2elle-engineering srl	10Jx21FH ET 42 3611714608
9,5J x 22H2 Achse / *Axle 1* Achse / *Axle 2* Typ VIII (RS)	875 / 2254	30	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	30	3611 71 550 / 2elle-engineering srl	9,5Jx22H2 ET 30 3611 71 550
9,5J x 22H2 Achse / *Axle 1* Achse / *Axle 2* Typ VIII (RS)	875 / 2254	30	∅72,5 ∅82 d=4,5mm L=32 mm	25,5	3611 71 550 / 2elle-engineering srl	9,5Jx22H2 ET 30 3611 71 550
8,5Jx18EH2 Achse / *Axle 1* Typ VIII	750 / 2150	43	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	36	3611 90 200 / Tectran	8,5Jx18EH2 ET 43 361190200
8,5Jx18EH2 Achse / *Axle 1* Typ VIII	750 / 2150	43	∅72,5 ∅82 d=16mm / L=45 mm	27	3611 90 200 / Tectran	8,5Jx18EH2 ET 43 361190200
8,5Jx18EH2 Achse / *Axle 2* Typ VIII	750 / 2150	43	∅72,5 ∅82 d=10mm / L=35 mm	33	3611 90 200 / Tectran	8,5Jx18EH2 ET 43 361190200

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
8,5J x 18EH2 Achse / *Axle 2* Typ VIII	750 / 2150	43	∅72,5 ∅82 d=20mm L=50 mm	23	3611 90 200 / Tectran	8,5Jx18EH2 ET 43 361190200
8,5Jx20EH2 Achse / *Axle 1* Typ VIII	675 / 2220	43	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	36	3611 210 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611 210 450
8,5Jx20EH2 Achse / *Axle 1* Achse / *Axle 2* Typ VIII	675 / 2220	43	∅72,5 ∅82 d=10mm / L=40 mm	33	3611 210 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611 210 450
8,5Jx20EH2 Achse / *Axle 1* Typ VIII	675 / 2220	43	∅72,5 ∅82 d=16mm / L=42 mm	27	3611 210 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611 210 450
8,5Jx20EH2 Achse / *Axle 2* Typ VIII	675 / 2220	43	∅72,5 ∅82 d=16mm / L=42 mm	27	3611 210 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611 210 450
8,5Jx20EH2 Achse / *Axle 1* Achse / *Axle 2* Typ VIII	675 / 2220	43	∅72,5 ∅82 d=20mm / L=50 mm	23	3611 210 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611 210 450
10J x 20EH2 Achse / *Axle 2* Typ VIII	875 / 2220	50	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	43	3611 210 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 3611 210 460
10J x 20EH2 Achse / *Axle 2* Typ VIII	875 / 2220	50	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	40	3611 210 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 3611 210 460

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
10J x 20EH2 Achse / *Axle 2* Typ VIII	875 / 2220	50	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	50	3611 210 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 3611 210 460
8,5Jx20EH2 Achse / *Axle 1* Typ VIII	675 / 2220	43	∅72,5 ∅82 d=28mm / L=28 mm	15	3611 210 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611 210 450
8,5Jx20EH2 Achse / *Axle 2* Typ VIII	675 / 2220	43	∅72,5 ∅82 d=28mm / L=28 mm	15	3611 210 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611 210 450
10J x 20EH2 Achse / *Axle 2* Typ VIII	875 / 2220	50	∅72,5 ∅82 d=16mm / L=42 mm	34	3611 210 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 3611 210 460
8,5J x 19H2 Achse / *Axle* 1 Typ VIII Schmiederad / *forged wheel*	600 / 2040	43	∅72,5 ∅82 d=16mm / L=45 mm	27	3611 90 410 / PVM	8,5Jx19H2 ET 43 361190410
8,5J x 19H2 Achse / *Axle* 1 Typ VIII Schmiederad / *forged wheel*	600 / 2040	43	∅72,5 ∅82 d=20mm / L=50 mm	23	3611 90 410 / PVM	8,5Jx19H2 ET 43 361190410
9,5J x 19H2 Achse / *Axle* 2 Typ VIII Schmiederad / *forged wheel*	650 / 1975	33	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm	33	3611 90 420 / PVM	9,5Jx19H2 ET 33 361190420

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
9J x 21FH Achse / *Axle 1* Typ VIII Schmiederad / *forged wheel*	650 / 2150	42	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	35	3611 210 500 / PVM	9Jx21FH ET 42 3611 210 500
9J x 21FH Achse / *Axle 1* Typ VIII Schmiederad / *forged wheel*	650 / 2150	42	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	32	3611 210 500 / PVM	9Jx21FH ET 42 3611 210 500
9J x 21FH Achse / *Axle 2* Typ VIII Schmiederad / *forged wheel*	650 / 2150	42	∅72,5 ∅82 d=16mm / L=45 mm	26	3611 210 500 / PVM	9Jx21FH ET 42 3611 210 500
10J x 21FH Achse / *Axle 2* Typ VIII Schmiederad / *forged wheel*	750 / 2150	42	∅72,5 ∅82 d=4,5mm L=32 mm	37,5	3611 210 520 / PVM	10Jx21FH ET 42 3611 210 520

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
8,5Jx18EH2 Achse / *Axle* 1 Typ AC1 (LM)	760 / 2144	43	∅72,5 ∅82 d=7mm L=35 mm	36	3611 230 200 / Tectran	8,5Jx18EH2 ET 43 3611230200
8,5Jx18EH2 Achse / *Axle* 1 Typ AC1 (LM)	760 / 2144	43	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	27	3611 230 200 / Tectran	8,5Jx18EH2 ET 43 3611230200
8,5Jx18EH2 Achse / *Axle* 2 Typ AC1 (LM)	760 / 2144	43	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	33	3611 230 200 / Tectran	8,5Jx18EH2 ET 43 3611230200
8,5Jx18EH2 Achse / *Axle* 2 Typ AC1 (LM)	760 / 2144	43	∅72,5 ∅82 d=20mm / L=50 mm	23	3611 230 200 / Tectran	8,5Jx18EH2 ET 43 3611230200
8,5Jx19EH2 Achse / *Axle* 1 Typ AC1 (LM)	800 / 2144	43	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	27	3611 230 300 / Tectran	8,5Jx19EH2 ET 43 3611230300
8,5Jx19EH2 Achse / *Axle* 1+2 Typ AC1 (LM)	800 / 2144	43	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	43	3611 230 300 / Tectran	8,5Jx19EH2 ET 43 3611230300
8,5Jx19EH2 Achse / *Axle* 1+2 Typ AC1 (LM)	800 / 2144	43	∅72,5 ∅82 d=20mm / L=50 mm	23	3611 230 300 / Tectran	8,5Jx19EH2 ET 43 3611230300
9,5Jx19EH2 Achse / *Axle* 2 Typ AC1 (LM)	850 / 2144	50	∅72,5 ∅82 d=7mm / L=32	43	3611 230 320 / Tectran	9,5Jx19EH2 ET 50 3611230320

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Radgröße Achse 1 Achse 2	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeichnung Typ
Wheelsize *Axle 1* *Axle 2*	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Off-set total in mm*	*AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
9,5Jx19EH2 Achse / *Axle* 2 Typ AC1 (LM)	850 / 2144	50	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	34	3611 230 320 / Tectran	9,5Jx19EH2 ET 50 3611230320
8,5Jx20EH2 Achse / *Axle* 1+2 Typ AC1 (LM)	800 / 2147	43	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	33	3611 230 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611230450
8,5Jx20EH2 Achse / *Axle* 1+2 Typ AC1 (LM)	800 / 2147	43	∅72,5 ∅82 d=20mm / L=50 mm	23	3611 230 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611230450
8,5Jx20EH2 Achse / *Axle* 1+2 Typ AC1 (LM)	800 / 2147	43	∅72,5 ∅82 d=28mm / L=28 mm	15	3611 230 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611230450
8,5Jx20EH2 Achse / *Axle* 2 Typ AC1 (LM)	800 / 2147	43	∅72,5 ∅82 d=16mm L=45 mm	27	3611 230 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611230450
10J x 20EH2 Achse / *Axle* 2 Typ AC1 (LM)	1000 / 2220	50	Zentrierring (grün) *Centring-system (green)* ∅72,5 ∅82 / L=28mm		3611 230 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 3611230460
10J x 20EH2 Achse / *Axle* 2 Typ AC1 (LM)	1000 / 2220	50	∅72,5 ∅82 d=10mm L=40 mm	40	3611 230 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 3611230460
10J x 20EH2 Achse / *Axle* 2 Typ AC1 (LM)	1000 / 2220	50	∅74 ∅82 d=16mm L=45 mm	34	3611 230 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 3611230460

3.1.1. Aluminium-Adapter / *light-alloy-adapter*

Dicke d / in (mm)	Kennzeichnung	Zentrierung	Adapter-System
Width d / in (mm)	*Marking*	*Centring-system*	*Adapter-system*
4,5	32.110	∅ 72,5 ∅ 82	gesteckt / plugged
7	32.100	∅ 72,5 ∅ 82	gesteckt / plugged
10	32.102	∅ 72,5 ∅ 82	gesteckt / plugged
16	32.109	∅ 72,5 ∅ 82	gesteckt / plugged
20	32.104	∅ 72,5 ∅ 82	gesteckt / plugged
28	34.100	∅ 72,5 ∅ 82	geschraubt / screwed

Kennzeichnung jeweils am Außenrand des Adapters eingeprägt /
Marking printed at the outside of the light-alloy-adapter
(Beispiel / *Example* **∅ 72,5 ∅ 82 / d=7 / 32.100)**
weitere Angaben s. Tabellen unter Pkt. 3.1. u. Hinweise u. Pkt. 6. /
additional data see 3.1. and 6.

3.1.2. Aluminiumzentrierring / *light-alloy centring ring*

Farbe	Kennzeichnung	Zentrierung
Colour	*Marking*	*Centring-system*
grün / *green*	∅ 72,5 ∅ 82	∅ 72,5 ∅ 82

3.2. Kennzeichnung (Art / Ort) / *Marking (type / place)* : eingeprägt bzw. eingegossen / *cast or printed in*

ATP oder Tectran Räder oder O.Z. Räder / *ATP or Tectran or O.Z. wheels:*

	Beispiel / *Example*	Außenseite / *Outside*	Innenseite / *Inside*
Handelsmarke / *Trade name*	: AC-Schnitzer		AC-Schnitzer
Radtyp / *Wheel type*	: -		3611 60 725 *1)
Radausführung / *Wheel version*			
Radgröße / *Wheel dimensions*	: -		10 J x 20 H2
Einpresstiefe / *Offset*	: -		ET43 (eingeprägt / *printed)*
Herstellungsdatum / *Date of manufacture*	: -		„Monat und Jahr“ *month and year*

Herkunftsmerkmal / *Made in*	: -	Made in Italy
Jap. Prüfzeichen / *Jap. Test mark*	: -	JWL

PVM-Räder, Fuchs Räder / *PVM-wheels, Fuchs wheels:*

Beispiel / *Example*	Außenseite / *Outside*	Innenseite / *Inside*
Handelsmarke / *Trade name*	: AC-Schnitzer	AC-Schnitzer
Radfertiger / W*heel manufacturer*	: -	PVM, bzw. Fuchs Logo
Radtyp / *Wheel type*	: -	3611 70 350 *1)
Radausführung / *Wheel version*		
Radgröße / *Wheel dimensions*	: -	9,5 J x 22 H2
Einpresstiefe / *Offset*	: -	ET+30
Herstellungsdatum / *Date of manufacture*	: -	„Woche und Jahr“ *week and year*
Herkunftsmerkmal / *Made in*	: -	Made in Germany
Jap. Prüfzeichen / *Jap. Test mark*	: -	JWL

2elle-engineering srl Räder / *2elle-engineering srl wheels:*

Beispiel / *Example*	Außenseite / *Outside*	Innenseite / *Inside*
Handelsmarke / *Trade name*	: -	AC-Schnitzer
Radfertiger / W*heel manufacturer*	: -	2L
Radtyp / *Wheel type*	: -	3611 71 5508
Radausführung / *Wheel version*		
Radgröße / *Wheel dimensions*	: -	9,5 J x 22 FH
Einpresstiefe / *Offset*	: -	ET30
Herstellungsdatum / *Date of manufacture*	: -	„Monat und Jahr“ *month and year*
Herkunftsmerkmal / *Made in*	: -	Made in Italy

BBS Räder / *BBS wheels:*

Beispiel / *Example*	Außenseite / *Outside*	Innenseite / *Inside*
Handelsmarke / *Trade name*	: AC-Schnitzer	AC-Schnitzer
Radtyp / *Wheel type*	: -	3611 60 200 *1)
Radausführung / *Wheel version*		
Radgröße / *Wheel dimensions*	: -	8,5 J x 18 H2
Einpresstiefe / *Offset*	: -	ET43 (eingeprägt / *printed)*
Herstellungsdatum / *Date of manufacture*	: -	„Woche und Jahr“ *week and year*
Herkunftsmerkmal / *Made in*	: -	Made in Germany
Jap. Prüfzeichen / *Jap. Test mark*	: -	JWL

Enkei Räder / ***Enkei wheels:***

Beispiel / *Example*		Außenseite / *Outside*	Innenseite / *Inside*
Handelsmarke / *Trade name*	:	AC-Schnitzer	-
Radtyp / *Wheel type*	:	-	361160250 *1)
Radausführung / *Wheel version*			
Radgröße / *Wheel dimensions*	:	-	8,5 J x 18 H2
Einpresstiefe / *Offset*	:	-	43 (eingeprägt / *printed)*
Herstellungsdatum / *Date of manufacture*	:	-	„Zahlencode“ / *code*
Herkunftsmerkmal / *Made in*	:	-	Made in Japan
Jap. Prüfzeichen / *Jap. Test mark*	:	-	JWL

AC1 Räder / ***AC1 wheels:***

Beispiel / *Example*		Außenseite / *Outside*	Innenseite / *Inside*
Handelsmarke / *Trade name*	:	AC-Schnitzer	AC-Schnitzer
Radtyp / *Wheel type*	:	-	AC1
Radausführung / *Wheel version*	:	-	3611 230 460 *2)
Radgröße / *Wheel dimension*	:	-	10 J x 20 EH2
Einpresstiefe / *Offset*	:	-	ET50 (eingeprägt / *imprinted)*
Lochkreis / *PCD*	:	-	5x120
Herstellungsdatum / *Date of manufacture*	:	-	„Monat und Jahr“ *month and year*
Lief. Kennzahl / *Supplier mark*	:	-	LKZ 224
Jap. Prüfzeichen / *Jap. Test mark*	:	-	JWL

*1)
Kennzeichnung 3611 XX XXX **9 bzw. 8** für Räder in „schwarz“ oder „bicolor“
Kennzeichnung 3611 XX XXX für Räder in „silber“ /
*Marking 3611 XX XXX **9 resp. 8** means wheels in “black” or “bicolour”*
Marking 3611 XX XXX means wheels in “silver”

*2)
Kennzeichnung 3611 XX XXX **7** für Räder in „bicolor“
Kennzeichnung 3611 XX XXX **9** für Räder in „anthrazit“ /
*Marking 3611 XX XXX **7** means wheels in “bicolour”*
*Marking 3611 XX XXX **9** means wheels in “anthracite”*

3.3. Eingangsdatum des Prüfgegenstandes / Prüffahrzeuges / *Item/vehicle tested/received* : 27. KW 2014, 05. / 38. KW 2015 *week 27. 2014; week 05. / 38. 2015*

3.4. Ort der Prüfung / *Test site* : Köln/Aachen

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise / *Application range, requirements and notes*

4.1. Verwendungsbereich / *Application range*

Fahrzeughersteller / *Vehicle manufacturer* : BMW (D) 0005

Typ	**Motorleistung in kW**	**Verkaufs-bezeichnung**	**Fahrzeug EG-BE**	**Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise**	**Auflagen bzw. Hinweise**
Type	***Engine power in kW***	***Commercial description***	***Vehicle EC type approval***	***Tyres, requirements or notes where pertinent***	***Requirements or notes***
X3	Ottomotor / *Otto engine*: bis / *up to* 225 Dieselmotor / *Diesel engine*: bis / *up to* 230	BMW X3 xDrive (F25)	e1*2007/46* 0512*..	**Achse / *Axle* 1+2 8,5Jx18, ET+43** 245/50 R18-100 D16a)D10b) **Achse / *Axle* 1+2 8,5Jx19, ET+43** 245/45 R19-98 D16a)D10b) **oder / *or*** **Achse / *Axle* 2 9,5Jx19, ET+33** 275/40 R19-101 **oder / *or*** **Achse / *Axle* 2 9,5Jx19, ET+50** 275/40 R19-101 D16b) **Achse / *Axle* 1+2 9Jx20, ET+42** 245/40 R20-99 D7a)D10b) **oder / *or*** **Achse / *Axle* 2 10Jx20, ET+50** 275/35 R20-102 D7b)	A3) A4) A5) A6) A7) A8) A9) A12) M1) R53) R88) V9)

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Fahrzeughersteller / *Vehicle manufacturer* : BMW (D) 0005

Typ	**Motorleistung in kW**	**Verkaufs-bezeichnung**	**Fahrzeug EG-BE**	**Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise**	**Auflagen bzw. Hinweise**
Type	***Engine power in kW***	***Commercial description***	***Vehicle EC type approval***	***Tyres, requirements or notes where pertinent***	***Requirements or notes***
X3	Ottomotor / *Otto engine*: bis / *up to* 225 Dieselmotor / *Diesel engine*: bis / *up to* 230	BMW X3 xDrive (F25)	e1*2007/46* 0512*..	**Achse / *Axle* 1+2 9Jx20, ET+22** 245/40 R20-99 EA2) **oder / *or* Achse / *Axle* 2 10Jx20, ET+33** 275/35 R20-102 EB2) **oder / *or* Achse / *Axle* 2 10Jx20, ET+50** 275/35 R20-102 D16b)EB2) **Achse / *Axle* 1+2 8,5Jx20, ET+43** 245/40 R20-99 D10a)D16b)EA3) **oder / *or* Achse / *Axle* 2 10Jx20, ET+50** 275/35 R20-102 D7b)	A3) A4) A5) A6) A7) A8) A9) A12) M1) R53) R88) V9)

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Fahrzeughersteller / *Vehicle manufacturer* : BMW (D) 0005

Typ	**Motorleistung in kW**	**Verkaufs-bezeichnung**	**Fahrzeug EG-BE**	**Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise**	**Auflagen bzw. Hinweise**
Type	***Engine power in kW***	***Commercial description***	***Vehicle EC type approval***	***Tyres, requirements or notes where pertinent***	***Requirements or notes***
X3	Ottomotor / *Otto engine*: bis / *up to* 225 Dieselmotor / *Diesel engine*: bis / *up to* 230	BMW X3 xDrive (F25)	e1*2007/46* 0512*..	**Achse / *Axle* 1+2 8,5Jx20, ET+43** 245/40 R20-99 D28a)D28b)EB1) **oder / *or* Achse / *Axle* 2 10Jx20, ET+50** 275/35 R20-102 D16b)EB2) **Achse / *Axle* 1+2 9Jx21, ET+42** 245/35 R21-96 D7a)D10b)R7b) **oder / *or* Achse / *Axle* 2 10Jx21, ET+42** 285/30 R21-100 R7c) **Achse / *Axle* 1+2 9,5Jx22, ET+42** 275/25 ZR22-93 D7a)D7b)EA2)EB2) R7a)R51b)R51c) **Achse / *Axle* 1+2 9,5Jx22, ET+30** 275/25 ZR22-93 EA3)EB3) R7a)R51b)R51c)	A3) A4) A5) A6) A7) A8) A9) A12) M1) R53) R88) V9)

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Fahrzeughersteller / *Vehicle manufacturer* : BMW (D) 0005

Typ	**Motorleistung in kW**	**Verkaufs-bezeichnung**	**Fahrzeug EG-BE**	**Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise**	**Auflagen bzw. Hinweise**
Type	***Engine power in kW***	***Commercial description***	***Vehicle EC type approval***	***Tyres, requirements or notes where pertinent***	***Requirements or notes***
X3	Ottomotor / *Otto engine*: bis / *up to* 225 Dieselmotor / *Diesel engine*: bis / *up to* 230	BMW X4 xDrive (F26)	e1*2007/46* 0512*11 - ..	**Achse / *Axle* 1+2 8,5Jx18, ET+43** 245/50 R18-100 D16a)D20b) **Achse / *Axle* 1+2 8,5Jx19, ET+43** 245/45 R19-98 D20a)D20b) **oder / *or*** **Achse / *Axle* 2 9,5Jx19, ET+33** 275/40 R19-101 **oder / *or*** **Achse / *Axle* 2 9,5Jx19, ET+50** 275/40 R19-101 D16b) **Achse / *Axle* 1+2 8,5Jx20, ET+43** 245/40 R20-99 D20a)D20b) **oder / *or*** **Achse / *Axle* 2 10Jx20, ET+50** 275/35 R20-102 D10b) **Achse / *Axle* 1+2 9Jx20, ET+42** 245/40 R20-99 D10a)D16b)	A3) A4) A5) A6) A7) A8) A9) A12) M1) MS1) R53) R88) V9)

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Fahrzeughersteller / *Vehicle manufacturer* : BMW (D) 0005

Typ	**Motorleistung in kW**	**Verkaufs-bezeichnung**	**Fahrzeug EG-BE**	**Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise**	**Auflagen bzw. Hinweise**
Type	***Engine power in kW***	***Commercial description***	***Vehicle EC type approval***	***Tyres, requirements or notes where pertinent***	***Requirements or notes***
X3	Ottomotor / *Otto engine*: bis / *up to* 225 Dieselmotor / *Diesel engine*: bis / *up to* 230	BMW X4 xDrive (F26)	e1*2007/46* 0512*11 - ..	**oder / *or*** **Achse / *Axle* 2** **10Jx20, ET+50** 275/35 R20-102 D10b) **Achse / *Axle* 1+2** **9Jx21, ET+42** 245/35 R21-96 D10a)D16b)R7b) **oder / *or*** **Achse / *Axle* 2** **10Jx21, ET+42** 275/30 R21-98 D4b) **oder / *or*** **Achse / *Axle* 2** **10Jx21, ET+42** 285/30 R21-100 D4b) **Achse / *Axle* 1+2** **9,5Jx22, ET+30** 275/25 ZR22-93 D4a)D4b)EB11) R7a)R51b)R51c)	A3) A4) A5) A6) A7) A8) A9) A12) M1) MS1) R53) R88) V9)

Prüfgegenstand / *Subject* : **Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* : **siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* : **AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Fahrzeughersteller / *Vehicle manufacturer* : BMW (D) 0005

Typ	**Motorleistung in kW**	**Verkaufs-bezeichnung**	**Fahrzeug EG-BE**	**Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise**	**Auflagen bzw. Hinweise**
Type	***Engine power in kW***	***Commercial description***	***Vehicle EC type approval***	***Tyres, requirements or notes where pertinent***	***Requirements or notes***
X3	Ottomotor / *Otto engine*: bis / *up to* 225 Dieselmotor / *Diesel engine*: bis / *up to* 230	BMW X4 xDrive (F26)	e1*2007/46* 0512*11 - ..	**Achse / *Axle* 1+2 8,5Jx18, ET+43** 245/50 R18-100 D7a)D10b) **Achse / *Axle* 1+2 8,5Jx19, ET+43** 245/45 R19-98 D10a)D10b) **oder / *or*** **Achse / *Axle* 2 9,5Jx19, ET+50** 275/40 R19-101 D7b) **Achse / *Axle* 1+2 8,5Jx20, ET+43** 245/40 R20-99 D10a)D10b) **oder / *or*** **Achse / *Axle* 2 10Jx20, ET+50** 275/35 R20-102 **Achse / *Axle* 1+2 9Jx20, ET+42** 245/40 R20-99 D7b) **oder / *or*** **Achse / *Axle* 2 10Jx20, ET+50** 275/35 R20-102	A3) A4) A5) A6) A7) A8) A9) A12) M1) R53) R88) V9)

4.2. Auflagen / *Requirements*

A3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind (mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil) den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, sofern im Verwendungsbereich nicht besonders festgelegt.
Unless otherwise stated in the application range, the speed symbol and load index required as a minimum of the tyres to be used (except for tyres with M&S profile) can be taken from the vehicle papers.

A4) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist anhand eines Teilegutachten, bzw. durch erneute Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingversuche im Rahmen der Begutachtung durch einen aaS/aaSmT nachzuweisen.
Except for required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type. The admissibility of further modifications is to be demonstrated by means of a supplement or by renewed tests of installation, clearance of the wheels and handling.

A5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen oder Metallschraubventilen (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h (einschließlich Toleranz) sind nur Metallschraubventile zulässig. Zusätzlich ist Auflage R88) zu beachten.
Only tubeless tyres with rubber valves or metal screw-on valves (fastening by crown nut from the outside) may be used. The valves must conform to DIN, ETRTO or TRA standard, be as short as possible and not extend outwards beyond the wheel contour. In the case of vehicles with a maximum design speed of more than 210 km/h (including tolerance) only metal screw-on valves may be used. Additional see requirement R88).

A6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden (siehe auch Tabelle 3.1.). Die Schraublänge der Befestigungselemente muss mindestens 6,5 Gewindegänge betragen.
The special wheels shall only be fastened with the fixing elements from the wheel manufacturer (see table 3.1.). The threaded length of the fastening elements shall have at least 6,5 turns.

A7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
It must be pointed out to customers that the tyre inflation pressure or minimum inflation pressure specified by the tyre manufacturer has to be checked.

A8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die übrigen am Fahrzeug montierten Reifen haben. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
If the standard spare wheel is used, the vehicle should run at a moderate speed and not longer than necessary. In case of vehicles with permanent 4x4 drive, the spare tyre should have the same dynamic circumference as the other tyres mounted on the vehicle. Standard fastening elements only must be used.

A9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass die Verwendung von Schneeketten nicht zulässig ist.
It must be pointed out to customers that it is not permitted to use snow chains.

A12) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen wegen der Felgenhornform auf der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand (min. 3mm) zu Bremsen- und Fahrwerksteilen ist dabei zu achten.
To balance the optional wheels, weights sticking to the outside of the rim may be attached only below the rim flange. It is necessary to ensure adequate clearance (min. 3mm) between the weights and brake and/or suspension parts.

D4a) Nur in Verbindung mit 4,5mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 1, siehe Tabelle 3.1. *Only in connection with light-alloy-adapter (width 4,5mm) at axle 1.*

D4b) Nur in Verbindung mit 4,5mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 2, siehe Tabelle 3.1. *Only in connection with light-alloy-adapter (width 4,5mm) at axle 2.*

D7a) Nur in Verbindung mit 7mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 1, siehe Tabelle 3.1. *Only in connection with light-alloy-adapter (width 7mm) at axle 1.*

D7b) Nur in Verbindung mit 7mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 2, siehe Tabelle 3.1. *Only in connection with light-alloy-adapter (width 7mm) at axle 2.*

D10a) Nur in Verbindung mit 10mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 1, siehe Tabelle 3.1. *Only in connection with light-alloy-adapter (width 10mm) at axle 1.*

D10b) Nur in Verbindung mit 10mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 2, siehe Tabelle 3.1. *Only in connection with light-alloy-adapter (width 10mm) at axle 2.*

D16a) Nur in Verbindung mit 16mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 1, siehe Tabelle 3.1. *Only in connection with light-alloy-adapter (width 16mm) at axle 1.*

D16b) Nur in Verbindung mit 16mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 2, siehe Tabelle 3.1.
Only in connection with light-alloy-adapter (width 16mm) at axle 2.

D20a) Nur in Verbindung mit 20mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 1, siehe Tabelle 3.1.
Only in connection with light-alloy-adapter (width 20mm) at axle 1.

D20b) Nur in Verbindung mit 20mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 2, siehe Tabelle 3.1.
Only in connection with light-alloy-adapter (width 20mm) at axle 2.

D28a) Nur in Verbindung mit 28mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 1, siehe Tabelle 3.1.
Only in connection with light-alloy-adapter (width 28mm) at axle 1.

D28b) Nur in Verbindung mit 28mm Alu-Adapter Distanzringen an Achse 2, siehe Tabelle 3.1.
Only in connection with light-alloy-adapter (width 28mm) at axle 2.

EA2) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 1 ist durch Anbau von 10mm auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungs-verbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. Alternativ können hier die Kotflügel aufgeweitet werden oder eine Tieferlegung (min. 30mm) kann die Radabdeckung erfüllen.
10mm width suitable components (e.g. spoiler edges or flared wheel guards) are to be installed to provide an adequate cover of the wheels and tyres on axle 1. The 10mm additional wheel guards must installed between 30 degree forward and 50 degree backward to the vertical middle axle of the wheel. It is also possible to wide up the wheel houses in this area or a lowering set (min.30mm) can fulfil the adequate covering of the wheels and tyres.

EA3) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 1 ist durch Anbau von 15mm auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungs-verbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. Alternativ können hier die Kotflügel aufgeweitet werden oder eine Tieferlegung (min. 30mm) kann die Radabdeckung erfüllen.
10mm width suitable components (e.g. spoiler edges or flared wheel guards) are to be installed to provide an adequate cover of the wheels and tyres on axle 1. The 10mm

additional wheel guards must installed between 30 degree forward and 50 degree backward to the vertical middle axle of the wheel. It is also possible to wide up the wheel houses in this area or a lowering set (min.30mm) can fulfil the adequate covering of the wheels and tyres.

EB1) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch Anbau von 5mm auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungs-verbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. Alternativ können hier die Kotflügel aufgeweitet werden oder eine Tieferlegung (min. 30mm) kann die Radabdeckung erfüllen.
5mm width suitable components (e.g. spoiler edges or flared wheel guards) are to be installed to provide an adequate cover of the wheels and tyres on axle 2. The 5mm additional wheel guards must installed between 30 degree forward and 50 degree backward to the vertical middle axle of the wheel. It is also possible to wide up the wheel houses in this area or a lowering set (min.30mm) can fulfil the adequate covering of the wheels and tyres.

EB2) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch Anbau von 10mm auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungs-verbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. Alternativ können hier die Kotflügel aufgeweitet werden oder eine Tieferlegung (min. 30mm) kann die Radabdeckung erfüllen.
10mm width suitable components (e.g. spoiler edges or flared wheel guards) are to be installed to provide an adequate cover of the wheels and tyres on axle 2. The 10mm additional wheel guards must installed between 30 degree forward and 50 degree backward to the vertical middle axle of the wheel. It is also possible to wide up the wheel houses in this area or a lowering set (min.30mm) can fulfil the adequate covering of the wheels and tyres.

EB3) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch Anbau von 15mm auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungs-verbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich

abgedeckt sein. Alternativ können hier die Kotflügel aufgeweitet werden oder eine Tieferlegung (min. 30mm) kann die Radabdeckung erfüllen.
10mm width suitable components (e.g. spoiler edges or flared wheel guards) are to be installed to provide an adequate cover of the wheels and tyres on axle 2. The 10mm additional wheel guards must installed between 30 degree forward and 50 degree backward to the vertical middle axle of the wheel. It is also possible to wide up the wheel houses in this area or a lowering set (min.30mm) can fulfil the adequate covering of the wheels and tyres.

EB11) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch Anbau von 5mm auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungs-verbreiterungen im Bereich von 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. Alternativ können hier die Kotflügel aufgeweitet werden oder eine Tieferlegung (min. 20mm) kann die Radabdeckung erfüllen.
5mm width suitable components (e.g. spoiler edges or flared wheel guards) are to be installed to provide an adequate cover of the wheels and tyres on axle 2. The 5mm additional wheel guards must installed in the area of 50 degree backward to the vertical middle axle of the wheel. It is also possible to wide up the wheel houses in this area or a lowering set (min.20mm) can fulfil the adequate covering of the wheels and tyres.

M1) Auch zulässig an leistungsgesteigerten Fahrzeugen in Verbindung mit AC-Schnitzer Zusatzsteuergerät (keine Vmax Erhöhung, keine Veränderungen an den Bremsanlagen) nur mit Teilegutachten.
Also permitted with "AC-Schnitzer additional control unit" for power enhancement. Only with Expert Opinion (v max raise and / or modification at the brake units are not allowed).

MS1) Nur in Verbindung mit M-Sportpaket mit M-Radlaufblenden.
Only in connection with M-Sportpackage with M-wheelcovers.

R7a) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1300 kg.
This tire is only permitted on vehicles with maximum axle load up to 1300 kg.

R7b) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1420 kg.
This tire is only permitted on vehicles with maximum axle load up to 1420 kg.

R7c) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1600 kg.
This tire is only permitted on vehicles with maximum axle load up to 1600 kg.

R51b) Es sind nur folgende Reifenfabrikate zulässig:
-Michelin, Pilot Sport PS2, 275/25ZR22 (93Y) XL (Mindestluftdruck 2,8 / 3,3bar)
Die Angaben auf der Reifenherstellerbestätigung sind zu beachten.
Die Reifenherstellerbestätigung ist mitzuführen.
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit und die Montierbarkeit der Reifengröße 275/25 R22 auf der Radgröße 9,5J x 22H2 bei der Begutachtung des vorschriftsmäßigen Zustandes des Fahrzeugs vorzulegen und diese auf der Anbau-/Abnahmebestätigung zu bescheinigen.
To connect tyre dimension 275/25 R22 with 9,5Jx22H2 wheels a tyre-producer-certificate (about mounting) is necessary. The following tyres are permitted:
-Michelin, Pilot Sport PS2, 275/25ZR22 (93Y) XL (min. air pressure 2,8 /3,3bar)

R51c) Bei Fahrzeugausführungen mit Achslasten über 1300kg in Verbindung mit der Reifengröße 275/25ZR22 (93Y) XL sind diese auf 1300kg abzulasten. Liegen Reifenfreigaben über eine größere Tragfähigkeit vor (z.B. bei ZR/W Reifen), so ist die zul. Achslast ggf. anzupassen. Die geänderten Achslasten sind auf der Anbau-/Abnahmebestätigung zu bescheinigen.
In case of vehicle versions with axle-load more than 1300kg in combination with wheel size 275/25ZR22 (93Y) XL the axle-load must be reduced to 1300kg, except there is further tire expertise. The modified axle-load must be certificated.

R53) Bei Reifenkombinationen sind die erforderlichen Auflagen und Hinweise achsweise zu beachten. Es dürfen nur gleiche Reifen (Hersteller, Bauart, Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden.
In case of different tyres on axle 1 and 2 the requirements must be noticed per axle. It is only permittet to use tyres from the same manufacturer on each axle (profile-type, tyre-type).

R88) <u>Für Reifenluftdruckkontrollsystem RPA gilt:</u>
Bei Abweichungen von den vorgeschriebenen Original-Luftdrücken ist das Reifenluftdruckkontrollsystem vom Fahrer nach der Umrüstung vor Fahrtantritt neu in die Grundstellung zurückzusetzen.
<u>Tyre-pressure-control-system RPA:</u>
In case of not original air pressure in the tyres the tyre-pressure-control-system must be reset before driving the car.
<u>Für Reifenluftdruckkontrollsystem RDC gilt:</u>
Die serienmäßigen Reifenluftdruck-Sensoren müssen an den Sonderräder adaptiert werden.
<u>Tyre-pressure-control-system RDC:</u>
The series type tyre-pressure-control-units must mounted on the special wheels.

V9) Die max. zulässigen Radlasten / Achslasten und Abrollumfänge der verschiedenen Sonderräder sind unbedingt zu beachten (siehe 3.1.).
The max. wheelload and circumference of the different special wheels must be checked (see 3.1.).

4.3. Hinweise / *Notes*

Hinweis für den Fahrzeughalter zur Reifenwahl:
Die Freigängigkeit von Rädern und Reifen zu Karosserie- und Fahrwerksteilen ist in allen Fahrzuständen und auch in beladenem Zustand sicherzustellen.
Bzgl. der Anzeigegenauigkeit des Geschwindigkeitsmessers/Wegstreckenzählers müssen die Anforderungen des §57 StVZO eingehalten sein.
Herstellerfreigaben über Bereifungen müssen die zul. Achslasten, die Sturzwerte und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (einschl. einer Toleranz von 5%) abdecken und sind im Fahrzeug mitzuführen. Die darin enthaltenen Luftdrücke sind einzuhalten.
Bei Reifenkombinationen mit unterschiedlicher Größe an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit ABV/ASR/ESP die Eignung in der Herstellerfreigabe mit zu bescheinigen. In diesem Fall dürfen nur gleiche Reifentypen an Vorder- und Hinterachse verwendet werden.

Notes to the owner concerning the choice of tyres:
The clearance of wheels and tyres in relation to components of the body/chassis is to be ensured for any driving condition including the laden vehicle. The clearances stated in the requirements are to be observed.
The legal requirements concerning the accuracy of speedometer/odometer shall be observed. Statements by tyre manufacturers have to cover the permissible axle loads, camber angles and the maximum design speed (plus a tolerance of 5%) and need to be kept on board. The inflation pressures specified therein have to be observed.
If tyres of different size front and rear are used, the compatibility with the systems ABV/ASR/ESP has to be confirmed by the tyre manufacturer. In this case tyres of one type for front and rear must be fitted.

5. Prüfungen und Prüfergebnisse / *Tests and test results*

5.1. Prüfgrundlage / *Basis of testing*

VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (Stand 08/2008).
VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Appraisal of structural changes in vehicles of categories M and N taking special account of fatigue strength" (08/2008).

5.2. Prüfungen und deren Ergebnisse / *Tests and test results*

Das unter Punkt 3. beschriebene Rad wurde hinsichtlich der Festigkeit und des Anbaus entsprechend den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" geprüft. Das Rad erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage.
Das Versuchsfahrzeug wurde u. a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.
Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.
The installation of the wheel described in 3. was tested following the "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" (Guidelines on the testing of special wheels for passenger cars and motorcycles). The wheel meets the requirements laid down therein.
Thorough tests were carried out on the test vehicle, for instance when partly and fully loaded, to check the clearance of the wheels, handling, braking performance, steering performance and high speed performance.
Result: Under ordinary road conditions, no adversary effect on road traffic safety and roadholding of the vehicle was noticed.

5.3. Gültigkeit der Prüfergebnisse / *Validity of test results*

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 3. beschriebenen Prüfgegenstände unter Berücksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungsbereiches.
The test results relate only to the items tested as described in 3. above taking into account the application range detailed in 4.

6. Besondere Hinweise für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder Prüfingenieur zur Durchführung der Begutachtung

Special notes to the officially appointed expert/tester or test engineer on how to make the assessment

Hinweise zu den Sonder-Rädern mit Mittenloch ∅82mm in Verbindung mit Alu-Adaptern mit Zentrierbohrung ∅72,5mm:

Unter 3.1. aufgeführte Räder können - konzeptbedingt - an den unter 4.1. genannten Fahrzeugtypen nur mit den unter 3.1.1. aufgeführten Aluminium-Adaptern oder mit den unter 3.1.2. aufgeführten Zentrierringen verwendet werden.
Die jeweiligen"Basis-Räder" haben alle ein Mittenloch mit ∅**82mm**.
The special-wheels under 3.1. can only adapted at the vehicles under 4.1. in connection with the light-alloy-adapters under 3.1.1. or with the centring- rings under 3.1.2.
The wheels have centre-hole-diameter ∅82mm.

7. Angaben zu den Zulassungsdokumenten
Data in the vehicle registration documents

Beispiel / *Example*

Feld (22)	: FELD 15.1 / 15.2: AUCH GENEHM. VUH 245/45 R19-98W A.LM-RAD 8,5Jx19H2 ET43 (TYP 361160300) I. VERB. M. ALU-ADAPTER DISTANRING (KENNZ.: …….) BREITE ….. ***
No. (22)	*: (15.1) / (15.2):* *Also approved at axle1and 2 245/45 R19-98W with light-alloy-wheel 8,5Jx19H2 offset43 (type 361160300) in connection with light-alloy-adapter (…) width …****

8. Anlagen / *Attachments*

0 Erläuterungen zum Nachtrag / *Notes to the supplement* 1 Seite / *1 page*

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

9. Schlussbescheinigung / *Final certification*

Die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge entsprechen nach der Umrüstung - bei Beachtung der genannten Auflagen/Hinweise - insoweit den heute gültigen Vorschriften der StVZO.
Der Inhaber des Teilegutachtens (Hersteller) hat durch ein Zertifikat mit der Registrier-Nr.: 49020411211/1, den Nachweis erbracht, dass ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalten wird (KBA-ZM-A 00003-02).
Dieses Teilegutachten darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt. 1)
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig ist.
Dieses Teilegutachten ersetzt das Teilegutachten Nr. 102XT0257-05.

Provided the requirements/notes stated in this Expert Opinion are met, the modified vehicles listed in the application range are in compliance with the actual requirements of StVZO.
The holder (manufacturer) of this Expert Opinion on a Component demonstrated by means of certificate registration No.: 49020411211/1 that the company operates a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO (KBA-ZM-A 00003-02).
This expert opinion shall not be reproduced except in full without the permission in writing of the Technical Service. The Technical Service has been recognised by the Kraftfahrt-Bundesamt as being qualified to apply the test methods in accordance with EG-FGV within the context of the KBA type approval procedure. 1)
This Expert Opinion expires if the regulations relating to the modification are amended or if the vehicles are modified and the modifications are supposed to affect the conversion described or when the quality management system is not in use.
The expert opinion Nr.102XT0257-05 is replaced by this expert opinion.

Köln / *Cologne*, 2015-09-15

Dipl. Ing. Harry Hartzke
Sachverständiger Technischer Dienst
Expert Technical Service

Prüfgegenstand / *Subject* **: Rad-/Reifenkombinationen** / *Wheel/tyre combinations*
Typ / *Type* **: siehe 3.1.** / *see 3.1.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik, 52078 Aachen**

Anlage / *Attachment* 0

Erläuterungen zum Nachtrag / *Notes to the supplement*

Es wird hinzugefügt	: neuer Radtyp AC1; Auflagen
News in the supplement	*: new wheel type AC1; Requirements*
Es wird geändert	: Gutachtenform
Modification in the supplement	*: Layout*