Prüfgegenstand / *Object* **: Rad-/Reifenkombination /** *Wheel/tyre combination*
Typ / *Type* **: siehe II. /** *see II.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik**

T E I L E G U T A C H T E N

EXPERT OPINION ON A COMPONENT

Nr. 192XT0045-02

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß Anlage XIX § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO
This expert opinion deals with the compliance of the vehicle with the pertinent regulations once components have been properly installed according to annex XIX Section 19 Para. 3.4 StVZO (Federal German Road Licensing Regulations).

für das Teil / den Änderungsumfang *for the component / scope of modification*	: Rad-/Reifenkombination, Spurweitenänderung unter 2 % *Wheel/tyre combination, track modification less than 2 %*
des Herstellers *from the manufacturer*	: AC SCHNITZER, automobile Technik Neuenhofstr. 160 52078 Aachen

0. Hinweise für den Fahrzeughalter
Notes to the owner of the vehicle

0.1 Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme
Immediate acceptance and confirmation of acceptance of modification made to the vehicle

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.
In case a modification is made to a vehicle, its operating license expires if the acceptance of the modification prescribed by Section 19 Para. 3 StVZO is not carried out and confirmed promptly or if certain requirements are not fulfilled!
Once the technical modification has been made, the owner is required to promptly present the vehicle, together with this expert opinion, to an officially appointed expert or a tester of a Technische Prüfstelle (Technical Testing Centre) or a test engineer of an officially recognised inspection organisation to have the modification accepted and confirmed as prescribed.

0.2 Einhaltung von Auflagen und Hinweisen:
Guidance information to be noted and requirements to be complied with:

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
The guidance information and requirements detailed in III. and IV are to be observed and complied with.

Prüfgegenstand / *Object* **: Rad-/Reifenkombination /** *Wheel/tyre combination*
Typ / *Type* **: siehe II. /** *see II.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik**

0.3 Mitführen von Dokumenten:
Documents the driver is required to carry with him/her:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
When the modification has been officially accepted, the driver is required to add to the vehicle documents the document proving the official acceptance of the modification, to carry it with him/her and to present it to authorised persons when requested to do so. Once the vehicle documents have been revised, this obligation is no longer applicable.

0.4 Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Revision of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigungen) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.
Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.
The owner of the vehicle has to apply to the competent registration office for revision of the vehicle papers (motor vehicle registration certificates) as specified in the note confirming that the modification has been made properly. Further requirements are specified in the official document proving that the modification has been made properly.

I. Verwendungsbereich
Application range

Fahrzeughersteller / *Vehicle manufacturer*: BMW (D) 0005

Räder mit Radanschluß 5 x 120 / *wheels with PCD: 5x120*					
Typ	**Motorleistung in kW**	**Verkaufs-bezeichnung**	**Fahrzeug EG-TG**	**Bereifung ggf. Auflagen**	**Auflagen und Hinweise**
Type	*Engine power in kW*	*Commercial description*	*Vehicle EC type approval*	*Tyres Requirements where pertinent*	*Requirements and notes*
G4Z	Ottomotor / *Otto engine*: bis / *up to* 250	BMW Z4 Reihe / *series* (G29)	e1*2007/46* 1949* . .	**Achse 1 /** *Axle 1* **8,5J x 20 / ET43** 255/30 R20-92 S20a) **Achse 2 /** *Axle 2* **10J x 20 / ET50** 275/30 R20-97 S16b)	A3) bis/*up to* A9), A13), H1), H2), M1)

Prüfgegenstand / *Object* **: Rad-/Reifenkombination /** *Wheel/tyre combination*
Typ / *Type* **: siehe II. /** *see II.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik**

Fahrzeughersteller / *Vehicle manufacturer*: BMW (D) 0005

Räder mit Radanschluß 5 x 112 / *wheels with PCD: 5x112*					
Typ	**Motorleistung in kW**	**Verkaufs-bezeichnung**	**Fahrzeug EG-TG**	**Bereifung ggf. Auflagen**	**Auflagen und Hinweise**
Type	*Engine power in kW*	*Commercial description*	*Vehicle EC type approval*	*Tyres Requirements where pertinent*	*Requirements and notes*
G4Z	Ottomotor / *Otto engine*: bis / *up to* 250	BMW Z4 Reihe / *series* (G29)	e1*2007/46* 1949* . .	**Achse 1 +2 /** *Axle 1 + 2* **8,5J x 19 / ET43** 255/35 R19-92 D20a) D20b)	A3) bis/*up to* A9), A13), H1), H2), M1)
				Achse 1 / *Axle 1* **8,5J x 20 / ET43** 255/30 R20-92 D20a) **Achse 2 /** *Axle 2* **10J x 20 / ET50** 275/30 R20-97 D16b)	
				Achse 1 / *Axle 1* **8,5J x 20 / ET56** 255/30 R20-92 D33a) **Achse 2 /** *Axle 2* **9,5J x 20 / ET50** 275/30 R20-97 D20b)	
				Achse 1 / *Axle 1* **9J x 20 / ET25** 255/30 R20-92 **Achse 2 /** *Axle 2* **10J x 20 / ET33** 275/30 R20-97	

Prüfgegenstand / *Object* **: Rad-/Reifenkombination /** *Wheel/tyre combination*
Typ / *Type* **: siehe II. /** *see II.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik**

Fahrzeughersteller / *Vehicle manufacturer*: BMW (D) 0005

Räder mit Radanschluß 5 x 112 / *wheels with PCD: 5x112*					
Typ	**Motorleistung in kW**	**Verkaufs-bezeichnung**	**Fahrzeug EG-TG**	**Bereifung ggf. Auflagen**	**Auflagen und Hinweise**
Type	*Engine power in kW*	*Commercial description*	*Vehicle EC type approval*	*Tyres Requirements where pertinent*	*Requirements and notes*
G4Z	Ottomotor / *Otto engine*: bis / *up to* 250	BMW Z4 Reihe / *series* (G29)	e1*2007/46* 1949* . .	**Achse 1 /** *Axle 1* 9J x 21 / ET34 245/30 R21-96 D10a), G1) **Achse 2 /** *Axle 2* 9J x 21 / ET34 265/30 R21-96 D16b), EB01), G1)	A3) bis/*up to* A9), A13), G1), H1), H2), M1)

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges
Description of the component / scope of modification

Art / *Kind* : Vom Serienstand abweichende Rad-/ Reifen-kombinationen (Sonderräder / LM-Räder).
Wheel-/tyre combinations deviating from original conditions (special wheels / light alloy wheels).

Technische Beschreibung
Technical description

Radtyp / *Type* : siehe folgende Tabelle / *see following table*

Lochkreisdurchmesser in mm / *Bolt hole circle diameter* : 112, bzw./*resp.* 120

Lochzahl / *Number of holes* : 5

Mittenlochdurchmesser in mm / *Center hole diameter* : ∅76 (5x112 Räder / *wheels*)

Mittenlochdurchmesser in mm / *Center hole diameter* : ∅82 (5x120 Räder / *wheels*)

Zentrierart / *Type of centring* : siehe folgende Tabelle / *see following table*

Radbefestigungsteile / *Wheel fixing elements* : Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60°, Gewinde M 14 x 1,25; 10.9 /
Bolts M14 x 1,25; 10.9 with cone seat 60°

Prüfgegenstand / *Object* **: Rad-/Reifenkombination /** *Wheel/tyre combination*
Typ / *Type* **: siehe II. /** *see II.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik**

Anzugsmoment in Nm / *Mounting torque* : 140

Spurweitenänderung / *Modification of track* : unter 2 % / *less than 2 %*

Räder mit Radanschluß 5 x 112 / *wheels with PCD: 5x112*

Radgröße	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	Radtyp AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeich-nung Radtyp
Wheelsize	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Offset total in mm*	*Type AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
Achse / *Axle* 1/2 8,5Jx19EH2 LM-Rad / *Light alloy wheel*	800 / 2144	43	Ø 66,5 / Ø 76 d = 20 mm L = 50 mm	23	Typ AC1 3611 230 302 / Tectran	8,5Jx19EH2 ET 43 3611230302
Achse / *Axle* 1 8,5Jx20EH2 LM-Rad / *Light alloy wheel*	800 / 2147	43	Ø 66,5 / Ø 76 d = 20 mm L = 50 mm	23	Typ AC1 3611 230 452 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611230452
Achse / *Axle* 2 10Jx20EH2 LM-Rad / *Light alloy wheel*	1000 / 2220	50	Ø 66,5 / Ø 76 d = 16 mm L = 45 mm	34	Typ AC1 3611 230 462 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 3611230462
Achse / *Axle* 1 9Jx20 Schmiederad / *forged wheel*	630 / 2117	25	mit Aluminium-zentrierring / *with light-alloy centring*	25	Typ AC3 3611 282 402 / PVM	9Jx20 ET 25 3611282402
Achse / *Axle* 2 10Jx20 Schmiederad / *forged wheel*	675 / 2092	33	mit Aluminium-zentrierring / *with light-alloy centring*	33	Typ AC3 3611 282 422 / PVM	10Jx20 ET 33 3611282422
Achse / *Axle* 1 9Jx21EH2 Flowformrad / *flow form wheel*	690 / 2248	34	Ø 66,5 / Ø 76 d = 10 mm L = 40 mm	24	Typ AC3 3611 9021 332 / Tectran	9Jx21 ET 34 36119021332
Achse / *Axle* 2 9Jx21EH2 Flowformrad / *flow form wheel*	690 / 2248	34	Ø 66,5 / Ø 76 d = 16 mm L = 45 mm	18	Typ AC3 3611 9021 332 / Tectran	9Jx21 ET 34 36119021332

Prüfgegenstand / *Object* **: Rad-/Reifenkombination /** *Wheel/tyre combination*
Typ / *Type* **: siehe II. /** *see II.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik**

Räder mit Radanschluß 5 x 112 / *wheels with PCD: 5x112*						
Radgröße	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	Radtyp AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeich-nung Radtyp
Wheelsize	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Offset total in mm*	*Type AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
Achse / *Axle* 1 8,5Jx20H2 Flowformrad / *flow form wheel*	650 / 2220	56	Ø 66,5 / Ø 76 d = 33 mm L = 26/28 mm	23	Typ AC4 3611 8520 432 / Tectran	8,5Jx20H2 ET 56 36118520432
Achse / *Axle* 2 9,5Jx20H2 Flowformrad / *flow form wheel*	775 / 2220	50	Ø 66,5 / Ø 76 d = 20 mm L = 50 mm	30	Typ AC4 3611 9520 432 / Tectran	9,5Jx20H2 ET 50 36119520432

Räder mit Radanschluß 5 x 120 / *wheels with PCD: 5x120*						
Radgröße	Radlast in kg / Abrollumf. in mm	ET in mm	Alu-Adapter Distanzring d=Dicke L=Radschrauben-schaftlänge	ET gesamt in mm	Radtyp AC-Schnitzer Teilenummer / Rad-Hersteller	Kennzeich-nung Radtyp
Wheelsize	*Wheel load in kg / Rolling circumf. in mm*	*Off-set in mm*	*Light-alloy-adapter d=width L=lenght of wheel-bolts*	*Offset total in mm*	*Type AC-Schnitzer Part No. / Wheel-manufacturer*	*Marking Type*
Achse / *Axle* 1 8,5Jx20EH2 LM-Rad / *Light alloy wheel*	800 / 2147	43	Ø 66,5 / Ø 82 d = 20 mm L = 21/26 mm	23	Typ AC1 3611 230 450 / Tectran	8,5Jx20EH2 ET 43 3611230450
Achse / *Axle* 2 10Jx20EH2 LM-Rad / *Light alloy wheel*	1000 / 2220	50	Ø 66,5 / Ø 82 d = 16 mm L = 21/26 mm	34	Typ AC1 3611 230 460 / Tectran	10Jx20EH2 ET 50 3611230460

Kennzeichnung (Art / Ort) / *Marking (type / place)* : eingeprägt bzw. eingegossen *cast or printed in*

AC1 Räder / *AC1 wheels* **:**

Beispiel / *Example*	Außenseite / *Outside*	Innenseite / *Inside*	
Rad-Hersteller / *Manufacturer*	: AC-Schnitzer	AC-Schnitzer	
Radtyp / *Wheel type*	: -	AC1	
Radausführung / *Wheel version*	: -	3611 230 460 (7)	***1)**
Radgröße / *Wheel dimension*	: -	10 J x 20 EH2	
Einpresstiefe / *Offset*	: -	ET+50	
Lochkreis / *PCD*	: -	5x120	
Herstellungsdatum / *Date of manufacture*	: -	„Monat und Jahr“ *month and year*	
Lief. Kennzahl / *Supplier mark*	: -	LKZ 224	
Jap. Prüfzeichen / *Jap. Test mark*	: -	JWL	

AC3 Räder / *AC3 wheels* **: (PVM, LKZ237)**

Beispiel / *Example*	Außenseite / *Outside*	Innenseite / *Inside*	
Handelsmarke / *Trade name*	: AC-Schnitzer	-	
Radhersteller / *Wheel-manufacturer*	: -	PVM	
Radausführung / *Wheel version*	: -	3611 282 402 (7)	***1)**
Radgröße / *Wheel dimension*	: -	9,0J x 20	
Einpresstiefe / *Offset*	: -	ET 25	
Lochkreis / *PCD*	: -	5x112	
Herstellungsdatum / *Date of manufacture*	: -	„Woche und Jahr“ *week and year*	
Herkunftsmerkmal / *Made in*	: -	Made in Germany	
Lief. Kennzahl / *Supplier mark*	: -	LKZ 237	
Jap. Prüfzeichen / *Jap. Test mark*	: -	JWL	

AC3 Räder / *AC3 wheels* **: (Tectran, LKZ 224)**

Beispiel / *Example*	Außenseite / *Outside*	Innenseite / *Inside*	
Handelsmarke / *Trade name*	: -	AC-Schnitzer	
Radhersteller / *Wheel-manufacturer*	: -	AC3	
Radausführung / *Wheel version*	: -	3611 9021 332 (9)	***1)**
Radgröße / *Wheel dimension*	: -	9J x 21 H2	
Einpresstiefe / *Offset*	: -	ET +34	
Lochkreis / *PCD*	: -	5x112	
Herstellungsdatum / *Date of manufacture*	: -	„Woche und Jahr“ *week and year*	
Herkunftsmerkmal / *Made in*	: -	Made in Germany	
Lief. Kennzahl / *Supplier mark*	: -	LKZ 224	
Jap. Prüfzeichen / *Jap. Test mark*	: -	JWL / VIA	

Prüfgegenstand / *Object* **: Rad-/Reifenkombination /** *Wheel/tyre combination*
Typ / *Type* **: siehe II. /** *see II.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik**

AC4 Räder / *AC4 wheels*

Beispiel / *Example*		Außenseite / *Outside*	Innenseite / *Inside*
Rad-Hersteller / *Manufacturer*	:	AC-Schnitzer	AC-Schnitzer
Radtyp / *Wheel type*	:	-	AC4
Radausführung / *Wheel version*	:	-	3611 8520 432 (7) ***1)**
Radgröße / *Wheel dimension*	:	-	8,5 J x 20 H2
Einpresstiefe / *Offset*	:	-	ET+56
Lochkreis / *PCD*	:	-	5x112
Herstellungsdatum / *Date of manufacture*	:	-	„Monat und Jahr“ / *month and year*
Lief. Kennzahl / *Supplier mark*	:	-	LKZ 224
Jap. Prüfzeichen / *Jap. Test mark*	:	-	JWL

***1)**
Kennzeichnung 3611 XXX XXX 7, 8 bzw. 9: Farbkennzeichnung
Marking 3611 XXX XXX 7, 8 resp. 9: colour-code

Adapter Distanzringe / *Adapter spacers*
Lz x Lk: 5x112 (Fahrzeuganschluß) -> Lz x Lk: 5x120 (Radanschlußseite)
PCD: 5x112 (vehicle sided) -> PCD: 5x120 (wheel sided)

Dicke d / in (mm)	Kennzeichnung	Zentrierung	Adapter-System Radschraubenschaftlänge
Width d / in (mm)	*Marking*	*Centring-system*	*Adapter-system Lenght of wheel bolts*
16	34601	Ø 66,5 / Ø 82	geschraubt / *screwed* 21 / 26 mm
20	34618	Ø 66,5 / Ø 82	

Distanzringe / *Spacers*
Lz x Lk: 5x112 (Fahrzeuganschluß) -> Lz x Lk: 5x112 (Radanschlußseite)
PCD: 5x112 (vehicle sided) -> PCD: 5x112 (wheel sided)

Dicke d / in (mm)	Kennzeichnung	Zentrierung	Radschraubenschaftlänge
Width d / in (mm)	*Marking*	*Centring-system*	*Lenght of wheel bolts*
10	22866	Ø 66,5 / Ø 76	40 mm gesteckt / *clamped*
16	22761	Ø 66,5 / Ø 76	45 mm gesteckt / *clamped*
20	22867	Ø 66,5 / Ø 76	50 mm gesteckt / *clamped*

Dicke d / in (mm)	Kennzeichnung	Zentrierung	Radschraubenschaftlänge
Width d / in (mm)	*Marking*	*Centring-system*	*Lenght of wheel bolts*
33	25700	Ø 66,5 / Ø 76	geschraubt / *screwed:* 28 mm (Rad/Distanzring / *wheel/spacer*) 26 mm (Distanzring/Fahrzeug / *spacer/vehicle*)

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen
Guidance information on combinability with further modifications

s. Auflagen und Hinweise / *see requirements and notes*

IV. Auflagen und Hinweise
Requirements and guidance information

IV.1. Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:
Requirements for the manufacturer / Installation operations:

A3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind (mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil) den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, sofern im Verwendungsbereich nicht besonders festgelegt.
Unless otherwise stated in the application range, the speed symbol and load index required as a minimum of the tyres to be used (except for tyres with M&S profile) can be taken from the vehicle papers.

A4) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist anhand eines Teilegutachten, bzw. durch erneute Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingversuche im Rahmen der Begutachtung durch einen aaS/aaSmT nachzuweisen.
Except for required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type. The admissibility of further modifications is to be demonstrated by means of a supplement or by renewed tests of installation, clearance of the wheels and handling.

A5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, Metallschraubventilen (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) oder RDKS Ventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h (einschließlich Toleranz) sind nur Metallschraub-

ventile oder RDKS Ventile zulässig. Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme / RDKS Ventile) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.
Only tubeless tyres with rubber valves, metal screw-on valves (fastening by crown nut from the outside) or TPMS valves may be used. The valves must be conform to DIN, ETRTO or TRA standard, as short as possible and not extend outwards beyond the wheel contour. In the case of vehicles with a maximum design speed of more than 210 km/h (including tolerance) only metal screw-on valves or TPMS valves may be used. If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, like tyre pressure monitoring systems / TPMS valves, these systems must be in use after mounting the special wheels.

A6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die von AC-Schnitzer mitgelieferten Radbefestigungselemente verwendet werden (Kegelbundschrauben M14x1,25). Die Schraublänge der Befestigungselemente muss mindestens 9 Gewindegänge betragen. Anzugsmoment entsprechend den Angaben des Fahrzeughersteller zur Befestigung der Räder, min. 140 Nm.
The wheels shall only be fastened with the AC-Schnitzer fastening elements (cone seat bolts M14x1.25). The threaded length of the fastening elements shall have at least 9 turns. Mounting torque according to the manufacturers data for fixing the wheels, min. 140 Nm.

A7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Fahrzeughersteller bzw. von AC-Schnitzer vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
It must be pointed out to customers that the tyre inflation pressure or minimum inflation pressure specified by the vehicle manufacturer resp. by AC-Schnitzer is to be observed.

A8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die übrigen am Fahrzeug montierten Reifen haben. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
If the standard spare wheel is used, the vehicle should run at a moderate speed and not longer than necessary. In case of vehicles with permanent 4x4 drive, the spare tyre should have the same dynamic circumference as the other tyres mounted on the vehicle. Standard fastening elements only are to be used.

A9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass die Verwendung von Schneeketten nicht zulässig ist.
It must be pointed out to customers that it is not permitted to use snow chains.

A13) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen auf der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb des Felgenhorns angebracht werden.
To balance the optional wheels, weights sticking to the inside of the rim may be attached only below the rim flange.

D10a) Nur in Verbindung mit 10 mm Distanzringen an Achse 1, siehe II.
Only in connection with spacer (width 10 mm) at axle 1.

D16b) Nur in Verbindung mit 16 mm Distanzringen an Achse 2, siehe II.
Only in connection with spacer (width 16 mm) at axle 2.

D20a) Nur in Verbindung mit 20 mm Distanzringen an Achse 1, siehe II.
Only in connection with spacer (width 20 mm) at axle 1.

D20b) Nur in Verbindung mit 20 mm Distanzringen an Achse 2, siehe II.
Only in connection with spacer (width 20 mm) at axle 2.

D33a) Nur in Verbindung mit 33 mm Distanzringen an Achse 1, siehe II.
Only in connection with spacer (width 33 mm) at axle 1.

EB01) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch Anbau von 5 mm auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. Alternativ kann die Radabdeckung durch eine Tieferlegung erreicht werden.
5 mm width suitable components (e.g. spoiler edges or flared wheel guards) are to be installed to provide an adequate cover of the wheels and tyres on axle 2. The 5 mm additional wheel guards must installed in the area of 50 degree backward to the vertical middle axle of the wheel. The complete width of the tyres (including the nominal width multiplied with 1.04) must be covered with the wheel covers or with the expanded wheel houses. It is also possible to provide the cover of the wheels with a lowering set.

G1) Die ausreichende Anzeigegenauigkeit der Geschwindigkeitsmesseinrichtung wurde mit dem vergrößerten Abrollumfang der Rad-/Reifenkombination positiv geprüft.
The evidence of the speedometer display accuracy has been tested positive by using the bigger rolling circumference of the wheel/tyre combination.

M1) Auch zulässig an leistungsgesteigerten Fahrzeugen in Verbindung mit AC-Schnitzer Zusatzsteuergerät (keine Vmax Erhöhung, keine Veränderungen an den Bremsanlagen) nur mit Teilegutachten.
Also permitted with "AC-Schnitzer additional control unit" for power enhancement only with Expert Opinion (v max raise and / or modification at the brake units are not allowed).

S16b) Nur in Verbindung mit 16 mm Adapter Distanzringen (5x112/5x120) an Achse 2, siehe II.
Only in connection with adapter spacer (width 16 mm) at axle 2.

S20a) Nur in Verbindung mit 20 mm Adapter Distanzringen (5x112/5x120) an Achse 1, siehe II.
Only in connection with adapter spacer (width 20 mm) at axle 1.

IV.2. Auflagen und Hinweise zum Anbau: siehe IV.1.
Requirements and guidance information for installation: see IV.1.

H 1) Die Hinweise in der Montageanleitung des Herstellers sind zu beachten.
The assembly instruction has to be noticed.

IV.3. Auflagen und Hinweise für die Änderungsabnahme: siehe IV.1.
Requirements and guidance information for acceptance of modification: see IV.1.

IV.4. Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter: siehe IV.1.
Requirements and guidance information for the owner of the vehicle: see IV.1.

H 2) Alle Befestigungselemente sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel zu kontrollieren.
All fastening elements have to be checked with a suitable torque wrench after a distance of 100 km.

IV.5 Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Revision of vehicle documents:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.
Though mandatory, the revision of the vehicle documents has been deferred. During the next referral to the registration office in charge, the vehicle owner has to bring this issue to the attention of the authority.

Beispiel für eine Eintragung:
The entry could be as shown in the following example:

Feld / *Box*	Eintragung / *Entry*
22 (Bemerkungen) *(Notes)*	Zu Feld (15.1) u. (15.2) auch genehm.: v: 255/30 R20-92W a. LM-Rad 8,5Jx20EH2, ET43 Kennz.: AC1 3611230450 mit Adapter-Distanzring Kennz. 34618 Dicke d=20mm / h: 275/30 R20-97W a. LM-Rad 10Jx20EH2, ET50 Kennz.: AC1 3611230460 mit Adapter-Distanzring Kennz. 34601 Dicke d=16mm *** *No. (15.1) and (15.2) optional approved: axle 1 and 2, 255/30 R20-92W at alloy wheel …..******

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse
Bases of testing and test results

V.1 Prüfgrundlage
Basis of testing

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Fahrzeug und Mobilität Nr. 751, Anhang I "Begutachtung von Rad-/Reifenkombinationen mit geänderten Funktionsmaßen", Stand: 01/2018.
The VdTÜV-Merkblatt Fahrzeug und Mobilität Nr. 751, annex I "Begutachtung von Rad-/Reifenkombinationen mit geänderten Funktionsmaßen" (Appraisal of Wheel/Tyre Combinations with Functional Dimensions Deviating from the Standard Wheel/Tyre Combination), status 01/2018 was used as basis of testing.

V.2 Prüfungen und deren Ergebnisse
Tests and test results

Das unter Punkt II. beschriebene Rad wurde hinsichtlich der Festigkeit und des Anbaus entsprechend der o.a. Prüfgrundlage geprüft.
Das Versuchsfahrzeug wurde u. a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde. Dabei wurde unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt. Das Rad erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage.
The wheel described in II. was tested regarding fitting and strength in accordance to the above mentioned basis of testing.
These tests were carried out on the test vehicle, for instance when partly and fully loaded, to look at the clearance of the wheels, handling, braking and steering behaviour and the behaviour at high speed. Under ordinary road conditions, no adversary effect on road traffic safety and road holding of the vehicle was noticed. The wheel satisfies the requirements laid down in the basis of testing.

V.3 Gültigkeit der Prüfergebnisse
Validity of test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen Prüfgegenstände unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.
The test results relate only to the items tested as described in II. above taking into account the application range detailed in I.

V.4 Datum der Prüfung : 09./14. KW 2019; 02. KW 2020; 08./12. KW 2022
Date of test *09./14. week 2019; 02. week 2020; week 08./12. KW 2022*

V.5 Ort der Prüfung : Köln, Aachen
Place of test

VI. Anlagen
Appendices

0 1 Blatt / *1 sheet* Erläuterungen zum Nachtrag / *Explanation to supplement*

Prüfgegenstand / *Object* **: Rad-/Reifenkombination /** *Wheel/tyre combination*
Typ / *Type* **: siehe II. /** *see II.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik**

VII. Schlussbescheinigung
Final certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.
Der Hersteller hat durch ein Qualitätsmanagementsystem gem. DIN EN ISO 9001 den Nachweis (Registrier-Nr.: 49 02 0411211/1) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.
Dieses Teilegutachten darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Teilegutachtens ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt. [1)]
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil o-der wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, die Änderung der gesetzlichen Grundlage oder wenn der o.a. Nach-weis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

This is to certify that following their modification, acceptance and confirmation of acceptance, the vehicles listed in the application range meet the requirements of StVZO in its currently valid version, provided due regard is given to the guidance information / requirements detailed in this Expert Opinion.
The manufacturer has provided evidence (certificate registration No.: 49 02 0411211/1) that he/she operates a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.
This Expert Opinion may be reproduced and published only in full and only by the manufacturer. Any partial reproduction and publication requires the permission in writing of the Technical Service. The Technical Service has been recognised by the Kraftfahrt-Bundesamt as being qualified to apply the test methods in accordance with EG-FGV within the context of the KBA type approval procedure.[1)]
This Expert Opinion expires if technical modifications are made to the component or if modifications mad the vehicle type listed affect the use of the component, if amendments are made to the statutory bases the above mentioned certificate covering the quality system becomes invalid.

Köln, den 24.03.2022

Dipl. Ing. Harry Hartzke
Sachverständiger Technischer Dienst
Technical Expert Technical Service

Prüfgegenstand / *Object* **: Rad-/Reifenkombination /** *Wheel/tyre combination*
Typ / *Type* **: siehe II. /** *see II.*
Hersteller / *Manufacturer* **: AC SCHNITZER, automobile Technik**

Erläuterungen zum Nachtrag **Anlage 0**
Explanation to supplement *Appendix 0*

Es wird berichtigt *Correction of*	:	--
Es wird geändert *Modification of*	:	--
Es wird hinzugefügt *Addition of*	:	neue AC4 Räder, 33 mm Distanzringe, Auflage D33a); *new AC4 wheels, 33 mm spacers, requirement D33a)*
Es entfällt *Deletion of*	:	--